

# BÉTONNIÈRE S 350 R MONO

Gamme Bétonnières

Gencod : 8033679020446



**Tractable professionnelle**

## APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée.

### Equipements de Série

- ✓ Moteur monophasé 230V/50Hz - Interrupteur IP55 et bobine de tension minimum
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Tractables à 90 km/h
- ✓ Suspensions à barre de torsion
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Roues gonflables
- ✓ Timon réversible à 2 positions, avec tête interchangeable (attache à boule en option)
- ✓ Gardes boues

### Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

		S 350 R
Capacité de la cuve	L	345
Ø entrée de la cuve	mm	460
Ø de la cuve	mm	823
Capacité de malaxage	L	280
Courant absorbé	A	8
Motorisation		Electrique mono 230V - 50Hz, 1.4 kW (1.9 ch)
Tours / minutes de la cuve	tr/min	24
Poids	kg	224
Type de transmission		Moteur électrique dans le bras et transmission par courroie poly-v
Vidange de la cuve		Par réducteur commandé par un volant
Protection électrique		Bobine de tension minimum
Dimensions roues		7.20-10C (145-10)
Barre de torsion		oui
Niveau sonore	dB(A)	72
Dimensions	mm	2 270* x 1 610 x 1 690
Référence		01015821*

\* longueur avec timon

