



SAINT-DENIS  
MATÉRIEL  
POUR LE  
BÂTIMENT

# Bétonnière "Super Pro" ALTRAD

## ST 480

Tractable à 90 km/h

**Volant ø 650 mm avec démultiplication renforcée**

**Couronne et pignon d'entraînement en fonte**

Protection totale de la couronne

**Chassis renforcé**

**Pédale de blocage démultipliée et renforcée :**

**Timon homologué,**

double position  
(voiture + camion)  
avec chaîne de  
sécurité

Option attache boule ø 50 mm



Réf : 161090




**Timon Top Sécurité  
Système breveté**

En **3 mouvements**, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec **broche incorporée au timon**.



Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD.**

Logistique	
Désignation	<b>ST 480 monophasé</b>
Réf. - Gencod	<b>ST48P1E01 - 3700018162222</b>
Désignation	<b>ST 480 essence Robin</b>
Réf. - Gencod	<b>ST48P1V05 - 3700018160921</b>
Désignation	<b>ST 480 essence Honda GX160QX3</b>
Réf. - Gencod	<b>ST48P1V00 - 3700018162581</b>
Garantie	<b>12 mois pièces</b>
Poids Total	<b>avec moteur : 350 kg</b>
Conditionnement	<b>unité</b>
Dimensions	<b>1,91 x 1,05 x (H) 1,63m</b>
Camion complet	



**3,5 sacs** de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



Support de cuve monté sur butée à billes

Anneau de levage



**Capot moteur ventilation intégrée**

Pour moteur essence, démarrage et travail capot fermé, aération maximum, entretien minimum.

Roues gonflables sur suspension, tractable à vitesse routière (90 km/h)

Peinture epoxy polyester

Pieds télescopiques

**Cuve mécano soudée :**

- fond et gueule renforcés (épaisseur 3 mm)
- Jonc renfort de cuve, non coupant, résistant aux chocs.
- 3 double-pales de malaxage pour mélange optimum.

**Plaque de signalisation de série**

avec feu anti-brouillard.

**Plaque de signalisation en série sur bétonnières tractables ST 480 : réf. 164039**



**Version moteur monophasé 230V/50Hz,**

indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau). Sonde thermique. Transmission par courroie poly-V.

**Versions moteurs essence Robin ou Honda**

avec sécurité d'huile, bouton d'arrêt d'urgence, transmission par courroie poly-V.

Caractéristiques techniques		ST 480
Capacité de cuve	litre	<b>460</b>
Capacité maxi de malaxage	litre	<b>400*</b>
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	<b>1,5/2</b>
Indice de protection		<b>IP54</b>
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	<b>4,5/6</b>
Moteur essence Honda GX160QX	kW/ch	<b>4/5,5</b>
Longueur (A)	m	<b>1,91</b>
Largeur (B)	m	<b>1,05</b>
Hauteur (C)	m	<b>1,63</b>
ø Roues pneumatiques	mm	<b>500</b>
Poids avec moteur	kg	<b>350</b>
Niveau sonore garanti électrique	dB	<b>94</b>
Niveau sonore garanti essence	dB	<b>105</b>

\*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m<sup>3</sup> de consistance ferme.