

# ÉLÉVATEUR ET 200 N

## Gamme Levage

Gencod : 8033679002008



Tambour transversal pour une qualité d'enroulement maximale

Fixations en option

**Dynamique**

### APPLICATIONS

Idéale pour les opérations qui ne requièrent pas de potence télescopique.

#### Equipements de série

- ✓ Levier de mise en disposition travail
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédiposition chariot pour utilisation d'un chevalet
- ✓ Commande directe avec boîtier IP 65 à 3 boutons 1.5 m
- ✓ Moteur auto-freinant

#### Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

		ET 200 N
Capacité de levage maxi	kg	200
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	19
Ø câble acier	mm	5
Longueur câble acier	m	31
Hauteur de travail maxi	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	0.75 (1)
Tours/minutes moteur	tr/min	1380
Poids de la machine	kg	42
Niveau sonore	dB(A)	< 70
Courant absorbé	A	7.2
Dimensions L x l x H	mm	770 x 330 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	820 x 350 x 500
Référence avec télécommande 1.5 m *		03060806 avec potence d'arrimage fixe

\* Sans état de fixation

