

## TREUIL DM 200/F

Tambour longitudinal



### Avec cable de levage 25 m composé de :

Treuil + potence  
Télécommande longueur 1 m à 3 boutons en 230 V  
Poids : 37 kg

### Avec cable de levage 40 m composé de :

Treuil + potence  
Télécommande longueur 1 m à 3 boutons en 230 V  
Poids : 40 kg

CE



Poids MAX de levage 200Kg

Les treuils sont équipés de moteur monophasé 230V/50Hz, haute performance, auto-freinant avec frein à disques, protégés contre les projections d'eau (IP 44).

Ils sont munis d'une poignée de manutention, d'une butée de fin de course haut, et d'une carcasse en aluminium.

La lubrification et la ventilation extérieure sont permanentes.

### CARACTÉRISTIQUES

Force de levage	kg	<b>200</b>
Vitesse de levage	m/mm	<b>25</b>
Hauteur de levage	m	<b>25 ou 40</b>
Puissance du moteur	kw	<b>0,75</b>
Niveau sonore	db	<b>69,5</b>
Ø du câble acier	mm	<b>5</b>
Longueur du treuil	mm	<b>510</b>
Largeur du treuil	mm	<b>300</b>
Hauteur du treuil	mm	<b>385</b>